CZUJNIKI INDUKCYJNE W OBUDOWIE PROSTOPADŁOŚCIENNEJ

Obudowa	8 x 8	8 x 8	8 x 8
	Kabel	Kabel	Konektor
Miniaturowe czujniki w solidnych obudowach	2 mm	2 mm	2 mm
			

Dane techniczne

Nominalna strefa działania	2 mm	2 mm	2 mm
Czoło	wbudowane	wbudowane	wbudowane
Napięcie zasilania	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA	200 mA	200 mA
Częstotliwość przełączania	2000 Hz	2000 Hz	1000 Hz
Powtarzalność	< 1 % (Sn)	< 1 % (Sn)	< 1 % (Sn)
Histereza przełączania	3...15 %	3...15 %	3...15 %
Temperatura pracy	–25...75°C	–25...75°C	–25...75°C
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67
Materiał czoła czujnika	POM	POM	POM
Materiał obudowy	mosiądz niklowany	mosiądz niklowany	mosiądz niklowany
Wyprowadzenie	kabel 2m	kabel 2m	konektor M8/3pin
Sygnalizacja	LED	LED	LED

Kody produktów

DC PNP N.O.	*3 przew.*	PCID2ZPW-88-30-2M	PCID2ZPW-88-40-2M	PCID2ZPKW-88-60-M8
DC PNP N.C.	*3 przew.*	PCID2RPW-88-30-2M	PCID2RPW-88-40-2M	PCID2RPKW-88-60-M8
DC NPN N.O.	*3 przew.*	PCID2ZNW-88-30-2M	PCID2ZNW-88-40-2M	PCID2ZNKW-88-60-M8
DC NPN N.C.	*3 przew.*	PCID2RNW-88-30-2M	PCID2RNW-88-40-2M	PCID2RNKW-88-60-M8
DC PNP N.O. i N.C.	*4 przew.*			
DC NPN N.O. i N.C.	*4 przew.*			
10...55 VDC N.O.	*2 przew.*			
10...55 VDC N.C.	*2 przew.*			

CE

PNP



NPN



M8/3 pin



CZUJNIKI INDUKCYJNE W OBUDOWIE PROSTOPADŁOŚCIENNEJ

Obudowa	8 x 8	8 x 8	8 x 8
	Kabel	Kabel	Konektor
Miniaturowe czujniki w solidnych obudowach	3 mm	3 mm	3 mm
			

Dane techniczne

Nominalna strefa działania	3 mm	3 mm	3 mm
Czoło	wbudowane	wbudowane	wbudowane
Napięcie zasilania	10...30 VDC	10...30 VDC	10...30 VDC
Prąd obciążenia	200 mA	200 mA	200 mA
Częstotliwość przełączania	1000 Hz	1000 Hz	1000 Hz
Powtarzalność	< 1 % (Sn)	< 1 % (Sn)	< 1 % (Sn)
Histereza przełączania	3...15 %	3...15 %	3...15 %
Temperatura pracy	–25...75°C	–25...75°C	–25...75°C
Stopień ochrony	IP67	IP67	IP67
Materiał czoła czujnika	POM	POM	POM
Materiał obudowy	mosiądz niklowany	mosiądz niklowany	mosiądz niklowany
Wyprowadzenie	kabel 2m	kabel 2m	konektor M8/3pin
Sygnalizacja	LED	LED	LED

Kody produktów

DC PNP N.O.	*3 przew.*	PCID3ZPW-88-30-2M	PCID3ZPW-88-40-2M	PCID3ZPKW-88-60-M8
DC PNP N.C.	*3 przew.*	PCID3RPW-88-30-2M	PCID3RPW-88-40-2M	PCID3RPKW-88-60-M8
DC NPN N.O.	*3 przew.*	PCID3ZNW-88-30-2M	PCID3ZNW-88-40-2M	PCID3ZNKW-88-60-M8
DC NPN N.C.	*3 przew.*	PCID3RNW-88-30-2M	PCID3RNW-88-40-2M	PCID3RNKW-88-60-M8
DC PNP N.O. i N.C.	*4 przew.*			
DC NPN N.O. i N.C.	*4 przew.*			
10...55 VDC N.O.	*2 przew.*			
10...55 VDC N.C.	*2 przew.*			

PNP



NPN



M8/3 pin